

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

KDWU/21/2018

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Pokrywa PP
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Pokrywa PP
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Pokrywa wykonana jest z polipropylenu i służy do zwieńczenia rur trzonowych w studzienkach rewizyjnych i osadnikowych. Zabezpiecza wnętrze studni przed zanieczyszczeniami oraz zapewnia bezpieczny dostęp serwisowy w miejscach o niskim obciążeniu takich jak tereny zielone czy obszary przeznaczone wyłącznie dla pieszych i rowerów.
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
AQUER Maciej Dyba Jarosław Kram Sp. jawna, Mikłuszowice 232, 32-708 Dziewin, Polska
Zakład produkcyjny: UL. Gazowa 4, 32-700 Bochnia
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony**
nie dotyczy
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**
system 4
7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
7a. Polska norma wyrobu: PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer deklaracji i numer certyfikatu – nie dotyczy
7b. Krajowa ocena techniczna: nie dotyczy
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej – nie dotyczy
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu – nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Reakcja na ogień	NPD	
Nośność jako powierzchnia nośna korpusu	$P_b \leq 7,5 \text{ N/mm}^2$	
Nośność jako nośność	15 kN	
Nośność jako trwałe odkształcenie	$\leq 2 \text{ mm}$	
Zabezpieczenie pokryw	Wyposażenie zabezpieczające – wkręty	
Bezpieczeństwo dzieci	Wystarczającą siłę wyciągającą	
Odporność na poślizg	Wypukły wzór	
Trwałość nośności przed uszkodzeniem mechanicznym	Zgodne	
Trwałość zabezpieczenia przed niezamierzonym podniesieniem	Zgodne	
Trwałość odporności na poślizg bez utraty przyczepności	Zgodne	
Trwałość skuteczności dotycząca bezpieczeństwa dzieci	Zgodne	
Substancje niebezpieczne	NPD	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja własności użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Mikłuszowice dn. 09.03.2026

W imieniu producenta podpisał(a):

imię i nazwisko oraz stanowisko